

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
от «21» ноября 2025 г. № 508

Типовое приложение № 125. Перечень показателей содержания автомобильной дороги и/или наличия дефектов содержания, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения (для договоров на содержание)

№ п.п.	Вид Показателя, Дефекта содержания	Описание Показателя, Дефекта содержания
1	2	3
1. Земляное полотно, полоса отвода, система водоотвода		
1.1	Возвышение или занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части	Участки обочины или разделительной полосы, возвышающиеся или заниженные (с резким перепадом высотных отметок) относительно прилегающей кромки проезжей части в местах их сопряжения
1.2	Повреждения (деформации и разрушения) неукрепленных обочин	Участки неукрепленной обочины, имеющие просадки на площади 1000м ² общей площадью более 5м ² и глубиной более 5 см
1.3	Отдельные просадки, выбоины или проломы на укрепленной части обочины	Участки укрепленной части обочины имеющие указанные дефекты длиной более 15 см, глубиной более 5 см, площадью 0,06м ²
1.4	Необеспеченный водоотвод (застой воды)	Скопление воды на проезжей части, обочине автомобильной дороги, вызванное недостаточным или обратным поперечным уклоном, наличием деформаций и разрушений, нарушением работы системы водоотвода (дренажа, труб, водоотводных канав) или неудовлетворительной снегоуборкой
1.5	Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах	Не обустроенные в соответствии с нормативными требованиями съезды с автомобильной дороги
1.6	Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков, пучин в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги	Наличие посторонних предметов (осыпи камней, валунов, остатков деревьев и т.п.), представляющих угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, за исключением чрезвычайных ситуаций
1.7	Посторонние предметы на разделительной полосе и обочинах влияющие на безопасность движения	Наличие посторонних предметов (дорожных материалов, изделий, конструкций и др.), не предусмотренных проектом организации дорожного движения и создающих предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий
1.8	Растительность на обочине, разделительной полосе, откосах затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения	Наличие растительности (деревья, кустарник) на обочине, разделительной полосе, откосах, не ликвидированная в ходе работ по содержанию и затрудняющая видимость ТСОДД
1.9	Разрушение или отсутствие крышек люков и решетокждеприемников	Наличие дефектов (разрушения, сколы) или отсутствие крышек и люков на колодцахждеприемников
2. Проезжая часть (включая используемые съезды)		

№ п.п.	Вид Показателя, Дефекта содержания	Описание Показателя, Дефекта содержания
1	2	3
2.1	Разрушения и повреждения покрытия	Нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, проломы, сколы кромок)
2.1.1	Выбоины	Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями (более 3 см глубиной и 200 кв. см по площади)
2.1.4	Проломы	Полное разрушение дорожной одежды на всю её толщину с резким искажением поперечного профиля, сопровождающееся сеткой трещин
2.1.5	Сколы кромок	Разрушение кромок швов и углов плит цементобетонных покрытий, разрушение кромок дорожных покрытий нежесткого типа в местах сопряжения их с обочинами
2.2	Деформации покрытия	Изменение поперечного профиля покрытия без удаления материала
2.2.1	Волны	Чередование на покрытии впадин и возвышений в продольном направлении по отношению к оси автомобильной дороги
2.2.2	Колейность	Искажение поперечного профиля покрытия вдоль полос наката, нередко сопровождающееся продольными трещинами и сеткой трещин
2.2.3	Сдвиги	Смещения покрытия, наблюдающиеся в местах торможений и на крутых спусках
2.3	Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами	Нарушение целостности дорожной одежды до 50 м ² , с выдавливанием грунта на поверхность или взбугриванием покрытия
2.4	Необработанные места выпотевания битума	Излишек вяжущего на поверхности покрытия с изменением его текстуры и цвета, площадью более 1 м ²
2.5	Посторонние предметы на проезжей части	Наличие на проезжей части посторонних предметов, дорожных материалов, изделий, конструкций, не обозначенных соответствующими техническими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, ограждения и др.) и создающих предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий.
2.6	Загрязнения покрытия проезжей части	Наличие на проезжей части участков розлива горюче-смазочных материалов, россыпи грунта, торфа, травы, зерна и т.п., а также наличие наносного грунта площадью более 1 м ² , снижающих сцепные свойства покрытия.
3. Обустройство и обстановка дороги		
3.1	Установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих нормативных документов, а также их отсутствие:	Технические средства организации дорожного движения, примененные или установленные с отступлением от нормативных требований, отсутствие технических средств организации дорожного движения, предусмотренных соответствующими проектами организации дорожного движения (дислокациями, схемами и др.) Несоответствие установки по: высоте, расстоянию от края проезжей части (бровки земляного полотна), количеству, типоразмеру, условиям видимости, колориметрическим и фотометрическим характеристикам и др.
3.1.1	Дорожных знаков (знаков 2.1 – 2.7)	
3.1.2	Дорожных знаков (знаков обеспечивающих безопасность движения, кроме знаков 2.1 – 2.7) ¹	
3.1.4	Направляющих устройств	
3.1.5	Ограждений дорожных	
3.1.6	Табло с изменяющейся информацией	
3.1.7	Временно установленные	

¹ - Знаки, обеспечивающие безопасность дорожного движения: 1.1 – 1.34.3; 3.1 - 3.20, 3.22, 3.24, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33; 4.1.1 – 4.3, 4.8.1 – 4.8.3; 5.1 – 5.13.2, 5.15.1 – 5.15.7, 5.19.1 – 5.23.2, 5.27, 5.29, 5.31, 5.33; 6.1, 6.6, 6.7, 6.9.1, 6.9.3, 6.15.1 – 6.15.3, 6.16, 6.17 – 6.19.2

№ п.п.	Вид Показателя, Дефекта содержания	Описание Показателя, Дефекта содержания
1	2	3
	технические средства организации дорожного движения	дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки
3.1.8	Повреждения дорожных знаков, затрудняющие их восприятие:	Знаки, не отвечающие требованиям нормативных документов, а также деформированные (гнутые) знаки с нарушением символики, яркости элементов изображения.
3.1.9	Дорожных знаков (обеспечивающие безопасность движения и знаков 2.1 – 2.7)	
3.2	Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных):	Отсутствие или деформация отдельных секций на участке длиной более 1,5 м (влияющих на безопасность дорожного движения), отсутствие стоек, болтов и др., дефекты стоек и креплений (влияющих на безопасность дорожного движения). Трещины и сколы на железобетонных конструкциях более 3% от площади поверхности. Механические повреждения или уменьшение расчетного сечения металлических стоек ограждений (влияющих на безопасность дорожного движения)
3.2.1	Отсутствие, повреждение, дефекты элементов ограждений	
3.3	Загрязненные дорожные знаки	Загрязнение, слой пыли на дорожных знаках и световозвращающих элементах ограждений, затрудняющие их восприятие.
3.4.	Загрязненные световозвращающие элементы на ограждениях	Загрязнение поверхности световозвращающих элементов ограждений.
3.5	Дефекты метеостанций:	
3.5.1	Выход из строя оборудования	Выход из строя метеодатчиков
3.6	Дефекты дорожных контроллеров и автоматических систем распределения противогололедных материалов:	
3.6.1	Дефекты автоматических систем распределения противогололедных материалов	Находятся в нерабочем состоянии или имеются видимые механические повреждения, влияющие на безопасность движения
3.7	Дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов и т.д.):	
3.7.1	Фронтальные дорожные ограждения (буфера)	Наличие деформаций, трещин, сколов на поверхности, влияющих на безопасность дорожного движения. Необеспеченный световозвращающий эффект, затруднение восприятия, в том числе из-за неудовлетворительной и не своевременной снегоочистки
3.8	Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек	Наличие деформации и разрушений на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек
3.8.1	Повреждения стоек дорожных знаков (П, Г и Т-образные опоры)	Наличие повреждений (нарушение целостности конструкции изменение поперечного сечения) и открытой коррозии
3.9	Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов и соответствующих дорожных знаков над автомобильной дорогой	
3.10	Дефекты дорожных зеркал	Повреждения и иные дефекты затрудняющие видимость в дорожные зеркала
4. Зимнее содержание		
4.1	Зимняя скользкость	Результат зимних метеорологических явлений (рыхлый снег, снежный накат, стекловидный лед), значительно снижающие сцепные свойства покрытий.
4.2	Рыхлый снег	Неуплотненный ровный по толщине слой снега, откладываемый на дорожное покрытие, обочины, тротуары, лестничные сходы, заездные карманы и посадочные площадки остановок общественного транспорта, площадки отдыха и стоянки транспортных средств во время снегопада.

№ п.п.	Вид Показателя, Дефекта содержания	Описание Показателя, Дефекта содержания
1	2	3
		В зависимости от содержания влаги снег может быть сухим, влажным и мокрым.
4.3	Стекловидный лед	Лёд на покрытии в виде гладкой стекловидной пленки толщиной от 1 до 3 мм или в виде матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более.
4.4	Снежный накат	Слой снега, уплотненный колесами проходящего автотранспорта.
4.5	Талый снег	Снег, превращенный в жидкую массу применением противогололёдных материалов и движением транспортных средств
4.6	Необеспеченность работоспособной снегозащитой	Отсутствие работоспособной защиты от снежных заносов на снегозаносимых участках дороги
4.7	Снежно-ледяные отложения на дорожных знаках	Снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие информации на дорожных знаках, установленных в соответствии с дислокацией
4.8	Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов	Снег, ледяные отложения и пр. прямо или косвенно влияющие на безопасность дорожного движения (проезжающий транспорт под надземным пешеходным переходом)
4.9	Снежные валы	Снежные валы высотой более 0,5 м: - ближе 10 м от пешеходного перехода; - ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта
5. Обеспечение безопасности дорожного движения		
5.1	Затруднения движения транспортных средств. Возникновение препятствий для движения, влияющих на уровень безопасности.	Случаи затруднения движения транспортных средств, случаи возникновения препятствий для движения, влияющих на уровень безопасности, которые произошли по вине Подрядчика.